

東区民文化センターホール照明設備

調 光 設 備

◆電源方式	3 相 4 線 240 K V A
◆調光操作卓	東芝（TOLSTARⅢ） プリセットフェーダー（追加ユニット） 60 本×2 段 プリセット／サブマスターフェーダー（切換式） 10 本×2 段 記憶シーン数 20 シーン×10 ページ／場面 パッチ場面 3 場面+固定 1 場面 ※ ユーザーパネルに明・止・暗機能を設定して使用可能（客席ライト操作を割り当て） ※ キュー送りはできません ※ COMOS は不可です。
◆調光操作卓	ETC-CS40 （移動用操作卓）
* 照明器具： C-3 0 型コネクター、各負荷回路： C-3 0 型コンセント（各調光器 4kW）	
* 仮設電源： 3 相 4 線 60 K V A (3 階ユニットラック室) 端子台 or カムロック端子	

負 荷 設 備

◆ロアーホリゾン	300W×48 灯	4 色	72・59・22・40
◆アッパーホリゾン	500W×48 灯	4 色	71・72・63・22
◆NO. 1 ボーダー	150W×96 灯	4 色	W・72・W・W
◆NO. 2 ボーダー	150W×84 灯	4 色	W・72・W・W
◆サスペンション（PS）16 回路 C-30 型コンセント各 3 口、1KW 平凸 11 台, SOURCEFOUR-426 8 台			
◆サスペンション（1. 2）16 回路 C-30 型コンセント各 3 口、1KW 平凸 6 台, 1KW フレネル 20 台			
◆サスペンション（3）12 回路 C-30 型コンセント各 3 口、1KW 平凸 6 台, 1KW フレネル 16 台, 5M 4 台			
◆NO. 1 シーリング 16 回路 C-30 型コンセント各 2 口、1KW 平凸 16 台			
◆NO. 2 シーリング 16 回路 C-30 型コンセント各 2 口、1KW 平凸 24 台, SOURCEFOUR-426 8 台			
◆NO. 3 シーリング 8 回路 C-30 型コンセント各 2 口、1.5KW 平凸 8 台, SOURCEFOUR-419 8 台			
◆フロントサイド 上下 各 8 回路 C-30 型コンセント各 2 口、1KW 平凸 6 台 4 列			
◆フロアーコンセント 前 8 回路 C-30 型コンセント各 1 口			
◆フロアーコンセント 上下 各 12 回路 C-30 型コンセント各 1 口			
◆ギャラリーコンセント 上下 各 12 回路 C-30 型コンセント各 2 口			
◆オーケストラピット 上下 各 3 回路 C-30 型コンセント各 1 口			
* オーケストラピット使用時のみ			
◆客席コンセント 上下 各 1 回路 C-30 型コンセント			

※基本仕込図参照

照 明 器 具

名 称	場 所	数量	型 式 等
1KWフレネルスポットライト 8 インチ	SUS	56	QTF-10
1KW平凸スポットライト 8 インチ	SUS	18	QTS-10
1KW平凸スポットライト 8 インチ	PS	11	AQS-10B
ソース・フォー 750 (19°)	3 シーリング	8	SOURCEFOUR-419
ソース・フォー 750 (26°)	ギャラリー 他	24	SOURCEFOUR-426
ソース・フォー 750 (36°)	ギャラリー	12	SOURCEFOUR-436
ソース・フォー 750 (50°)	ギャラリー	12	SOURCEFOUR-450
レンズチューブ (36°)	舞台奥	8	Lenstube
パーライト	3SUS	4	PAR64-5M
ボーダーライト		2 列	ULQ-112-4
アッパーホリゾンライト		1 列	UHQ-10
ロアーホリゾンライト		1 列	LHQ-508
1KWクセノンピンスポットライト	3 シーリング	2	XPS-1003SR/e
1KW平凸スポットライト 8 インチ	舞台袖	18	QTS-10
500W平凸スポットライト 6 インチ	舞台奥	8	AQS-5R
500Wフレネルスポットライト 6 インチ	↓	8	AQF-5R
500Wフットスポットライト 4 インチ	↓	10	FP-5
1KWエフェクトライト	↓	4	EQS-10
500Wエフェクトライト	↓	2	EQS-5
スパイラルマシン	↓	2	ESM
スライドキャリア	↓	2	ESC-1
ディスクマシン	↓	4	EDM-R リモートケーブル
ターレットプレート	↓	5	TP-5
ディスクプレート (雲・雲・雪・雨・炎)	↓		DM-1. 2. 5. 8. 10
ディスクマシン先玉レンズ	↓	各 2	OL4. 6. 8. 10. 12. 16
ストロボ 300W	↓	1 式	EFL-600 US-SBI
ミラーボール 楕円 240 径×400 径	↓	1	

附 属 機 材

名 称	場 所	数量	型 式 等
丸ベース 3 段伸スタンド	舞台袖	20	780 内 1KW平凸付 18
クランク式ハイスタンド	ギャラリー	2	794 (トンボ×4)
1KW補助スタンド	舞台奥	10	105-3
ベース	↓	20	
ハンガー	↓	40	
ロングハンガー	↓	4	
ソースフォー ゴボホルダ : B サイズ用	↓	64	
C-C 2m		20	
C-C 5m		30	
C-C 10m		20	
C-C (W)	舞台袖ケー	20	
C-C トリプル	ブルラック	9	
C-T		14	
C-平行・平行-C		若干数	
平行-T		若干数	