

西区民文化センター ホール照明設備

2021年2月

調光卓	松村電機製 3段プリセット卓 ※3段の他に6段有り(ON、OFFスイッチのみ)
	プリセットフェーダー 70本×3段、フリーフェーダー 10本
	段マスター 9本、グループフェーダー 8本、メモリ機能なし
DMX回線	DMX回線 出力・入力×各1口(下手)
容量及び回路数	300kVA 3kW×162回路

種類	形状	型番	台数	場所	備考	
センターフォロースポット	XENON	2kW	Sunbeam II	2		
アッパー Horizont ライト	UH 16回路 (C型20A 72口)	500W	4色 (71/72/63/22)	各18		
ローア Horizont ライト	LH 8回路 (C型30A 8口)	300W	4色 (72/59/22/40)	各18	シート枠サイズ 28cm×22cm	
ボーダーライト	1Bo 8回路 (C型20A 16口)	200W	4色 (W/72/78/W)	各20	切替可能	
	2Bo 8回路 (C型20A 16口)	200W	4色 (W/72/78/W)	各20	切替可能	
サスペンションライト	1S 16回路 (C型20A 32口)	1kWフレネル	FI-8H	20		
		1kW平凸	CI-8H	7		
	2S 12回路 (C型20A 24口)	1kWフレネル	FI-8H	20		
		1kW平凸	CI-8H	7		
	3S 12回路 (C型20A 24口)	1kWフレネル	FI-8H	12		
		1kW平凸	CI-8H	6		
シーリングライト	1CL 12回路 (C型20A 24口)	1kW平凸	CI-8H	24		
	2CL 8回路 (C型20A 16口)	1.5kW平凸	CI-8H	16		
フロントサイドライト	1FR 6回路 (C型20A 18口)	1kW平凸	CI-8H	18		
		750W	ソースフォー426	2	エリスポ	
		1kW凸	MI-20Z	2	エリスポ	
	2FR 6回路 (C型20A 18口)	1kW平凸	CI-8H	18		
可搬機材	スポットライト	1kW平凸	CI-8H	18	上下綱元	SS用ハイスタ(SP2)付
		500W平凸	CI-6	8	舞台奥	
		500Wフレネル	FI-6H	14		
		500W平凸	BS-B	12		ベビー
		500Wフレネル	FLP	4		ダンガン
	エフェクト	1kWマシン	PIS	2		
		ディスクマシン	MDE	2		ネタ(雲・雨・雪・焰 各2枚)
		先玉		各2		4・6・8・10・12インチ
	ミラーボール	1~5回転/分	MB-S	1		直径450mm 11kg
	バンドア		BD-8	12		重さ1.5kg
	スタンド	キャスター付		4		高さ 1,050~1,750mm
		丸ベース		18		高さ 1,000~1,780mm
		丸ベース		20		オベタ 直径200mm
		3連アーム	SA型	4		トンボ
	ハンガー		BH-C	4		耐荷重800kg
	ロングハンガー		BH-L	4		高さ650mm
落下防止ワイヤ		NK31007	20		長さ560mm	
介錯棒	アルミ3段	MCB-L	3	舞台奥		