

オイル仕上げフローリング用クリーナー・リフレッシャー (希釈済スプレータイプ)



1. 内容

オイル仕上げフローリング用クリーナー・リフレッシャー（希釈済スプレータイプ）

※オイルリフレッシャーはクリーニング効果と共に、フローリング材の中にオイル成分が浸透し、保護層を形成する効果があります。（ウレタン塗装フローリングにはご使用頂けません。）

2. 使用方法

まず掃除機またはホウキで床表面のホコリや汚れを除去してください。

当画像のリフレッシャーは希釈済のため、そのままご使用ください。

特に床面の汚れが目立つ部分に当リフレッシャーを噴霧し、モップや雑巾などで強くこすって拭き取ってください。日常の拭き掃除用としてご使用頂いても構いません。

※必ず噴霧でご使用ください、クリーナーを直接床にまいたりしないで下さい

間違ってこぼした場合はすぐにふき取って下さい。ふき取り不足の場合、床が反るなどの悪影響を及ぼす場合がありますので、ご注意の上をお願いいたします。

塗装後は2～3時間乾燥させてください。

3. 注意

- ・目に直接触れないようにして下さい。もし目に入った場合は、即座に水で15秒ほど洗い流して下さい。
- ・もし口から体内に入ってしまった場合は、水を飲み医師に相談して下さい。
- ・直射日光が当たる場所にはおかないで涼しい場所で保管下さい。

販売・問い合わせ先
株式会社昭和洋樽製作所
Tel:03-5753-2655
Fax:03-5753-2656